LEGIO



Auswahlblatt Konfiguration

Nr.	Auswahl				Code	gewählt
1	Montage	Aufputz	Edelsta	hl	APE	
			Corian [®]		APC	
		Unterputz		hl-Abdeckung	UPE	
				-Abdeckung	UPC	
		Runddusche (5 Duschplätze)		RD		
2	Materialstärke	1mm* - nur bei Edelstahl		1*		
		1,5mm (vandalismussicher) - nur bei Edelstahl			1,5	
3	Steuerung	hydraulisch			H*	
		elektrisch (6V) – Batteriebetrieb			E6	
		elektrisch (24V)			E24	
4	Strom-Art	Gleichstrom*			DC*	
		Wechselstrom			AC	
5	Wasserregelung	Selbstschlussventil			SV	
		Selbstschlussmischer			SM	
		Hebelmischer			HM	
		Thermostatmischer (voreingestellt und nicht von			TMF	
		außen zugänglich integriert; mit Verbrühungsschutz)				
		Thermostatmischer – durch Nutzer verstellbar und			TM	
		mit Verbrühungsschutz Piezo-Taster			D7	
					PZ	
		Opto-Elektronik			OE	
6	Umsteller	Umsteller (Duschbrause/Wanneneinlauf)			US	
7	Auslauf	Brausekopf			BK	
		Handbrause mit Duschstange			НВ	
8	Vorreinigung	Feinfiltergarnitur mit von außen zugänglichen				
		Feinfiltersieben und Rückschlagventilen			FFG*	
9	Wannenauslauf	Wanneneinlauf			WE	
10	Wasseranschlüsse	von hinten*			H*	
		von oben			0	
11	Wenn 3 = E6 oder E24 dann automatische					
	Rückspülung bei wahrscheinlichen Nutzungsunter- 1 LEGIO.paneel				R1	
	brechungen von mehr als 7 Tagen, durch Verwendung bis 5 LEGIO.paneele				R5	
	einer Zeitschaltsteuerung zur Steuerung von: bis 10 LEGIO.paneele				R10	
12	Zusatz Edelstahl-Paneel (2300mm hoch)				Р	
13	Zusatz Seifenschale				SS	

Anzahl gleicher Ausführungen:

^{* =} standardisierte Produktionsweise